

Numer zapytania	Z258/8427/1
Tytuł zapytania	[ZAK/2024/000865] PODNOŚNIK KUBEŁKOWY 30 T/H; PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY 30 T/H - Gołdap 19-500
Kupiec prowadzący:	Olejniczak, Maciej
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2024-06-10 11:59:10
Waluta:	PLN

## TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-06-10 13:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-07-05 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-06-28 12:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

### Treść zapytania

Szanowni Państwo,  
Grupa Animex Foods/Agri Plus zaprasza do składania ofert.

#### 1. Przedmiot zamówienia:

Postępowanie ofertowe dotyczy zakupu i montażu podnośnika kubełkowego 30 t/h oraz przenośnika łańcuchowego na silosach 30 t/h wraz z demontażem poprzednich urządzeń w miejscowości Botkuny - Gołdap 19-500.

#### Zakres prac:

- PODNOŚNIK KUBEŁKOWY 30 T/H - 25 MB
- Motoreduktor Nord 4,0 kW.
- Wpięcie w istniejące rury.
- Podpory podnośnika.
- Prace demontażowo montażowe.
- Pomosty obsługowe jeśli konieczne.

#### OPIS PODNOŚNIKA :

- Kanały podnośnika : Wykonane z blach malowanych (bez ocynku) Grubości blach kanałów - 2 mm.
- Połączenie kanałów przenoszące obciążenia w 4 płaszczyznach - 4 płaszczyznowe.
- Czerpaki ze stali.
- Stopa napinająca : Wykonane z blach ocynkowanych DX51 Grubości blach stopy - boki min 3mm.
- Elementy narażone na ścieranie wyłożone PE1000-10mm Zasuwę wyczystkowe 2szt - wyłożone tworzywem.
- Wloty wyłożone tworzywem 10mm (tańszy zamiennik- do rolnictwa).
- Napinacz wyłożony tworzywem Napinacz skalowany z obu stron.
- Łożyska w oprawach UCFS . Uszczelnienia dławicowe wału.

- Koło zwrotne ażurowe - z systemem odrzucającym ziarno wzdłuż osi wału.
- Bęben osadzony na wale za pomocą tulei zaciskowych ułatwiających demontaż oraz montaż.
- Okna wziernikowe 4szt Czujnik obrotów - 1szt.
- Czujniki zsunięcia pasa - 2szt.
- Osłony na wszystkie elementy wirujące.
- Głowica podnośnika : Wykonane z blach ocynkowanych DX51.
- Elementy narażone na ścieranie wyłożone PE1000-10mm.
- Wylot wyłożony tworzywem Bęben napędowy - baryłka.
- Bęben osadzony na wale za pomocą tulei zaciskowych ułatwiających demontaż oraz montaż.
- Łożyska odsadzone w oprawach stojących dzielonych - wewnętrzna bieżnia łożyska na tulei stożkowej.
- Uszczelnienia dławicowe wału Hamulec - sprzęgło kierunkowe w motoreduktorze.
- Wziernik 1szt pod kołem+ wzierniki wylotowe 2szt.
- Osłony na wszystkie elementy wirujące.
- Czujnik przepełnienia na wylocie ziarna - 1szt.
- Czujniki zsunięcia pasa - 2szt.
- Czujniki temp. łożysk - 2szt.
- Motoreduktor walcowy (klasa silnika IE3, -czujnik termistorowy stopień ochrony ip65, praca nieciągła, fb=1.2 - 1.5).

Opcja : Wymiana rur do podnośnika i z podnośnika z montażem.

#### PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY NA SILOSACH 30TH 26 MB- NA SILOSACH

- Zasuwy 4szt.
- Koszyki wylotowe 4szt.
- Podpory przenośnika.
- Prace demontażowo montażowe.

#### OPIS PRZENOŚNIKA :

- Rolki obrotowe podtrzymujące łańcuch na powrocie: - wykonane z tworzywa trudnościeralnego - każda rolka posiada średnicę prowadzącą łańcuch - rolki łożyskowe - rolki z uszczelnieniem łożysk - simmeringi.
- Segmenty przenośnika : Wykonane z blach malowanych (bez ocynku) Grubości blach segmentów - pokrywa 2mm - boki 2,2 mm - dno 3 mm.
- Okienka wziernikowe skalowane Podwójny pokład czyszczący wykonany z blachy min 3mm wyłożony w całości tworzywem trudnościeralnym.
- Dno przenośnika wyłożone wyłożony tworzywem trudnościeralnym gr.10mm PE 1000 (tańszego zamiennika, do produkcji rolnej).
- Zastosowany dodatkowy ślizg trudnościeralny z tworzywa gr.10mm - na którym w całości położone są ogniwa łańcucha.
- Stacja zwrotna : Wykonane z blach ocynkowanych DX51 Grubości blach segmentów - pokrywa 2mm - boki 3 mm - dno 3 mm.
- Koło zwrotne z uzębieniem - hartowane.
- Koło osadzone na tulei rozprężno zaciskowej zapewniającej szybki montaż i demontaż.
- Stacja zwrotna samoczyszcząca wyposażona w łuk przesuwany.
- Napinacz wyłożony tworzywem.
- Napinacz skalowany z obu stron.
- Osłony napinacza całkowite - osłaniające cały mechanizm napinania.

- Łożysko typ UCFS - zapewniające osiowe ustalenie obudowy.
- Zastosowany czujnik obrotów.
- Stacja napędowa: Wykonane z blach ocynkowanych DX51.
- Grubości blach segmentów - pokrywa 2mm - boki min 3 mm - dno min 3 mm.
- Koło napędowe z uzębieniem – hartowane.
- Koło osadzone na tulei rozprężno- zaciskowej zapewniającej szybki montaż i demontaż.
- Kłapa rewizyjno- przepelnieniowa z czujnikiem przepelnienia.
- Łożysko typ UCFS - zapewniające osiowe ustalenie obudowy.
- Okienka wziernikowe skalowane.
- Motoreduktor walcowy (klasa silnika IE3, -czujnik termistorowy stopień ochrony ip65, praca nieciągła, fb=1.2 - 1.5).

Przedstawiciele wykonawcy przed przystąpieniem do prac zostaną przeszkoleni w zakresie obowiązujących w Agri Plus procedur Bezpieczeństwa i Higieny Pracy przeciwpożarowych oraz Ochrony Środowiska.

Zalecamy, aby Wykonawca dokonał w pierwszej kolejności szczegółowej wizji lokalnej, aby zapoznać się z specyfiką oraz problematyką przedstawionych robót i dopiero na podstawie zdobytych informacji dokonał wyceny zakresu prac. Przesłana oferta ma być kompletna, uwzględniająca wszystkie prace.

### **Osoby do kontaktu:**

Piotr Banach 518 095 487

#### 2. Warunki wymagane od oferenta:

- 2.1 . zawarcie umowy w formie pisemnej lub elektronicznej (wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny).
- 2.2. przypadku konieczności przekazania dokumentacji projektowej lub innych poufnych informacji, do złożenia oferty wymagane jest podpisanie umowy o poufności. Jeśli nasze firmy nie mają podpisanej umowy o poufności proszę o kontakt na adres mailowy: [maciej.olejniczak@animex.pl](mailto:maciej.olejniczak@animex.pl)
- 2.3. forma przesyłania faktur: e-faktura

#### 3. Termin składania i warunki formalne oferty:

- 3.1. oferty należy składać w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym, wyłącznie z wykorzystaniem platformy zakupowej.
- 3.2. oferta powinna nadto zawierać:
  - 3.2.1. kosztorys (koszty poszczególnych urządzeń, opcji, dostawy, montażu oraz uruchomienia, szkolenia, i innych kosztów niezbędnych do poniesienia)
  - 3.2.2. warunki i termin płatności - w przypadku zaliczki (nie więcej niż 30 %) przedłożenie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej (draft w załączeniu do akceptacji)
  - 3.2.3. termin realizacji
  - 3.2.4. minimalny okres gwarancji: 24 miesiące
  - 3.2.5. informacje dotyczące warunków serwisowych zarówno w okresie obowiązywania gwarancji jak również po jej wygaśnięciu. Jeżeli jest takie rozróżnienie to także z podziałem na godziny pracy lub też dzień powszedni/święteczny, koszt roboczogodziny i koszt dojazdu
  - 3.2.6. czas reakcji serwisowej rozumiany jako czas liczony od momentu formalnego zgłoszenia usterki do momentu pojawienia się pracownika serwisu przy urządzeniu (nie dotyczy pomocy online)
  - 3.2.7. przegląd/konserwacja - ile razy w ciągu trwania gwarancji i po jej upływie, koszt 1 przeglądu (jeśli wymagane)
- 3.3. oferty odbiegające od wymogów opisanych może stanowić podstawę do odrzucenia oferty przez Zamawiającego.

#### 4. Przebieg postępowania:

- 4.1. Zamawiający dopuszcza w ramach postępowania podjęcie negocjacji handlowych mających na celu ustalenie wszystkich postanowień docelowej umowy. Zaproszenie do negocjacji nie oznacza wyboru oferty przez Zamawiającego.
- 4.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  - 4.2.1. zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia
  - 4.2.2. swobodnego wyboru oferty
  - 4.2.3. selektywnego wyboru dostawcy
  - 4.2.4. odmowy podjęcia negocjacji w toku postępowania zakupowego
  - 4.2.5. odrzucenia którejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamknięcia postępowania lub odrzucenia wszystkich ofert, w dowolnym czasie na każdym etapie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiegokolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny.

#### 5. Postanowienia końcowe:

- 5.1. Złożenie oferty handlowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem przez oferenta treści niniejszego zaproszenia do składania ofert oraz treści Regulaminu Platformy Zakupowej, znajdującego się pod

adresem:

<https://grupasmithfield.logintrade.net/portal,regulamin.html>

5.2. Grupa Animex Foods / Agri Plus zastrzega, że rozpatrywane będą tylko kompletne oferty spełniające wszystkie wymagania ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Wszelkie pytania proszę kierować za pomocą platformy Logintrade.

Z poważaniem  
Maciej Olejniczak

## LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Zal2b_WzorGwarancjizwrotuzaliczki_wersjapolska.docx
2.	Zal3a_WzorGwarancjiplatnosci_wersjapolska-walutowa_split.docx
3.	Wytyczne.pdf

## PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	PODNOŚNIK KUBEŁKOWY 30 T/H - 25 MB		1	komplet	POZOSTAŁE
2.	PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY 30 T/H - 26 MB		1	komplet	POZOSTAŁE

## KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Oferta w pełni zgodna z wytycznymi
2.	Termin płatności: 30 dni
3.	Odbyta wizja lokalna
4.	Aktualna polisa OC - wartość nie mniejsza niż wartość kontraktu

## DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
1.	Proszę o podanie warunków płatności (zaliczka=gwarancja; jednorazowa; wg harmonogramu)
2.	Proszę o informację o terminie wykonania
3.	Proszę o informację jak długo planowane są prace

## SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	tak
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	tak
Zezwól na składanie ofert wariantowych	tak