

Numer zapytania	Z142/8427/1
Tytuł zapytania	[ZAK/2023/001910] WYKONANIE OGRODZENIA PANELOWEGO - Turostowo 62-280
Kupiec prowadzący:	Olejniczak, Maciej
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2023-09-21 08:31:01
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2023-09-21 10:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2023-09-29 09:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2023-09-28 09:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

Grupa Animex/Agri Plus zapraszam do składania ofert.

Dotyczy:

Realizacja zadania polegać ma wykonaniu ogrodzenia panelowego na terenie fermy w m. Turostowo. Długość ogrodzenia ok. 75,0 mb. Przebieg ogrodzenia zgodnie z rysunkiem nr 1.

Najważniejsze przy wyborze ogrodzenia:

- Uwzględnienie finalnej wysokości min. 1,80 m. ZALECANE dla Agri i Animex ok. 2.0 m.
- Płot panelowy powinien być w wersji z przetłoczeniami inaczej zwany PANEL 3D - dużo bardziej wytrzymały - Różnica w porównaniu z ogrodzeniami prostymi polega tutaj na zastosowaniu prętów, które są wzdłużnie przetłoczone. W związku z tym ogrodzenie jest sztywne, a jego wypełnienie znacznie bardziej stabilne. Ponadto przetłoczenia w znacznym stopniu przyczyniają się do uatrakcyjnienia wyglądu płotu.
- Końcówka opłotowania powinna być zagięta (inaczej - ODKOS pojedynczy, lub podwójny patrz zdjęcia poniżej), przez co ogrodzenie staje się ogrodzeniem AGRESYWNYM jest trudniejszy do pokonania i zniechęca potencjalnych nieproszonych gości już samym wyglądem.
- Sprawdzić mocowanie płotu i przestrzeń pod płotem, tak, aby utrudnić pokonanie ogrodzenia pod nim. Ogólnie w zakładach o specjalnej specyfice produkcji stosuje się podwalinę o wymiarach 30 - 40 cm. Jest ona umieszczona w gruncie na głębokości 20 - 30 cm, a pozostałe 10 cm znajduje się nad powierzchnią. Powodem tego jest ograniczenie możliwości podkopania się pod ogrodzeniem. Panele przytwierdza się w dwóch miejscach do podwaliny. Całkowita wysokość prześwitu pomiędzy fundamentem, a dolną krawędzią wynosić może maksymalnie 5 cm. Ogrodzenie to powinno być również wyposażone w tzw. odkos pojedynczy lub podwójny.
- Przy wyborze paneli należy zwrócić uwagę na to, jaką ochronę przeciwkorozyjną oferuje ich producent. Zalecane poprawne zabezpieczenie może być wykonane poprzez ocynk ogniowy, ocynk galwaniczny połączony z lakierowaniem proszkowym oraz ocynk ogniowy połączony z lakierowaniem.
- Minimalna grubość drutu w płocie panelowym, przyjąłbym ok. 5mm.

Warunki realizacji

- zakres poszczególnych prac obejmuje również wszystkie materiały oraz prace uzupełniające, towarzyszące, pomocnicze i przygotowawcze niezbędne do prawidłowego funkcjonowania poszczególnych elementów,
- wywóz odpadów z terenu fermy,
- wykonawca przy realizacji zadania będzie przestrzegał przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności jest zobowiązany wykluczyć prace personelu w warunkach niebezpiecznych,

- szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań,
- wykonawca wyposaży robotników w odpowiednią odzież roboczą, środki ochrony osobistej niezbędne do realizacji przyjętego zakresu robót,
 - przestrzeganie obowiązujących procedur i zasad bioasekuracji- ASF
 - **wizja lokalna przed złożeniem oferty.**

Osoby do kontaktu

Artur Godek, +48 660 757 495

Wymagania ogólne:

Oferta powinna zawierać:

- kosztorys
- warunki i termin płatności - w przypadku zaliczki (nie więcej niż 30 %) przedłożenie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej - draft w załączeniu do akceptacji
- termin realizacji

Forma faktury: E-FAKTURA

Grupa Animex zastrzega, że rozpatrywane będą tylko kompletne oferty spełniające wszystkie wymagania ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia
- swobodnego wyboru oferty
- odrzucenia którejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamknięcia postępowania lub odrzucenia wszystkich ofert, w dowolnym czasie na każdym etapie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiegokolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny

Wszelkie pytania proszę kierować za pomocą platformy Logintrade.

Z poważaniem

Maciej Olejniczak

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Zal2b_WzorGwarancjizwrotuzaliczki_wersjapolska.docx
2.	Zal3a_WzorGwarancjiplatnosci_wersjapolska-walutowa_split.docx
3.	OGRODZENIE wytyczne i zalecenia.pdf
4.	Montaż ogrodzenia.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	WYKONANIE OGRODZENIA PANELOWEGO		1	szt.	WYKONAWSTWO

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.8	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin realizacji: dni kalendarzowe	0.2	Tak	Zniżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Wizja lokalna
3.	Polisa OC

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	tak
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	tak