Numer zapytania	Z93/8427/1
Tytuł zapytania	Dostawa i montaż bramki bioasekuracyjnej dla pojazdów - Grodków 49-200
Kupiec prowadzący:	Olejniczak, Maciej
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2021-06-21 09:58:36
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2021-06-21 10:31:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2021-07-09 09:31:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2021-06-28 09:31:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszam do składania ofert cenowych na poniższy asortyment.

Przedmiotem zapytania jest bramka dezynfekcyjna całoroczna z certyfikatem CE w Wytwórni Pasz w Grodkowie (49-200). Bramka przeznaczona ma być przeznaczona do oprysku roztworem dezynfekcyjnym wszelkich pojazdów wjeżdżających na teren zagrożony zakażeniem lub w każdym innym przypadku gdy pojazd wymaga odkażenia. Dezynfekcja musi odbywać się z każdej strony pojazdu.

W skład stacji dezynfekcyjnej muszą wchodzić:

• Brama bioasekuracyjna z pompą do pracy ciągłej Szt. 1 (kilkaset aut dziennie) – wysokość przejazdowa min. 460 cm, szerokość przejazdowa wew. min. 375 cm.

składająca się z konstrukcji wsporczej, systemu rozprowadzania i tłoczenia środka dezynfekcyjnego oraz systemu uruchomienia i natrysku

• Osłona przeciwwietrzna, konstrukcja wykonana ze stali malowanej proszkowo oraz plandeki PCV.

• Funkcja uruchamiania automatycznego (fotokomórka) szt. 1

Funkcja automatycznego uruchamiania ma za zadanie uruchamiania automatycznie bramy bioasekuracyjnej w przypadku wjazdu pojazdu w jej obręb. Każdy pojazd wjeżdżający będzie zdezynfekowany bez możliwości pominięcia dezynfekcji.

• System podgrzewania

• System przeciw oblodzeniowy z termostatem, zapobiegający zamarzaniu środka dezynfekcyjnego.

• Instalacja natryskowa z rurek nierdzewnych

• Wykonanie podłączenia instalacji

• Wykonanie przekopów oraz podłączenie instalacji elektrycznej i hydraulicznej. Łączna ilość metrów w zależności od miejsca montażu bramy.

• Prace budowlane niezbędane do podłączenia i funkcjonowania bramki

• Montaż odbojnic pionowych celem ochrony bramki przed uszkodzeniami

• Dokumentacja powykonawcza zawierająca obliczenia konstrukcji.

• Mocowanie bramki zgodnie z projektem budowlanym wanny dezynfekcyjnej (projekt dostępny na zakładzie).

• Możliwość regulacji ilości środka dezynfekcyjnego dodawanego do wody (roztwór 1%). Możliwość kalibracji i kontroli.

Konstrukcję należy przymocować w sposób trwały, instalacja natryskowa odporna jest na kwasy i zasady.

Standard wykonania: Bramka dezynfekcyjna w Szamotułach (można ją obejrzeć tam na zakładzie).

Zalecamy w pierwszej kolejności wizytę w Szamotułach (64-500), następnie w Grodkowie (49-200) celem rzetelności i poprawności oferty.

Na wizje lokalne proszę umawiać się z kierownikiem zakładu:
Bartosz Sierżant 696 944 082

SPECYFIKACJA:

1. Konstrukcja

a. Wykonana z profilu aluminiowego 60x60 mm, malowanego proszkowo.

b. Instalacja natryskowa jest niezależna z rurek nierzewnych.

c. Oprawy dysz z mosiądzu niklowanego. Dysze wykonane z tworzywa Derlin odpornego na środki kwaśne i zasadowe.

d. Natężenie natrysku regulowane jest za pomocą dysz. Dysze umieszczone są co 50 cm dla zapewnienia dokładnego oprysku.

e. Instalacja natryskowa zamaskowana osłonami z taśmami odblaskowymi konturowymi

2. Oprysk podwozia montowany:

a. nawierzchniowo z progami zwalniającymi, wykonanymi ze stali 8mm z wzdłużnym opryskiem podwozia. Lub

b. w systemie schowanym w drodze dojazdowej, wyciętej bruździe w podłożu umieszczane są rynienki z systemem oprysku, przykryte od góry blachą 8mm. Lub w

c. odpływach liniowych do odprowadzania nadmiaru środka dezynfekującego.

3. Zestaw pompowy.

a. Pompa nierdzewna o podwyższonej odporności zasilana 230V. Przed pompą zamontowany filtr osadnikowy. Na wyjściu z pompy zawory bezpieczeństwa

b. Zbiornik buforowy o pojemności 50l z wbudowanym dozownikiem inżektorowym do dozowania preparatów dezynfekujących po podłączeniu do wody bieżącej.

c. Połączenia pompy do instalacji natryskowej za pomocą przewodów elastycznych.

4. Zasilanie w media.

a. Zasilanie w energię elektryczną – moduł zasilania umieszczony w skrzynce hermetycznej z własnym bezpiecznikiem. Moduł jest przygotowany tak, aby brama była gotowa do pracy od razu po montażu nawet gdy nie ma podłączenia energii elektrycznej na stałe, wystarczy zasilanie z przedłużacza.

b. Zapotrzebowanie na prąd 230V – 3KW

c. Zasilanie w wodę – zbiornik buforowy na roztwór środka dezynfekującego ma wbudowany zawór poziomu cieczy z dozownik inżektorowy, po podłączeniu wody bieżącej automatycznie przygotowuje roztwór roboczy.

d. Podłączenie do źródła wody może być stałe, tymczasowe wężem ogrodowym lub z paletopojemnika.

e. Media mogą być doprowadzone, niezależnie po całkowitym montażu bramy w własnym zakresie. Nie ma wpływu na warunki gwarancji.

5. Uruchamianie pracy bramy.

a. Brama jest zawsze wyposażona w przycisk manualnego uruchamiania pracy. Oraz automatycznego- pilot.

b. Automatyczne uruchamianie na czujnik ruchu. Brama wyposażona w uruchamianie na czujnik ruchu

6. System podgrzewania.

a. System antyoblodzeniowy z wbudowanym termostatem (przewód grzewczy. Podgrzewa instalację natryskową oraz miejsce z pompą i zbiornikiem zapobiegając zamarznięciu)

Oferta powinna zawierać informację

- Koszt bramki dezynfekcyjnej z pełnym osprzętem
- Koszt montażu bramki z pełnym osprzętem
- Koszt osłon z dwóch stron wraz z montażem (opcjonalnie daszek)
- Koszt dojazdu
- Warunki gwarancji
- Termin realizacji

Lokalizacja: Grodków 49-200

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Bramka dezynfekująca.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Koszt bramki dezynfekcyjnej z pełnym osprzętem		1	komplet	Inne
2.	Koszt montażu bramki z pełnym osprzętem wraz z dojazdem		1	komplet	Inne
3.	Koszt osłon z dwóch stron z montażem (opcjonalnie daszek)		1	komplet	Inne

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Oferta w pełni zgodna z zapytaniem
2.	Odbyta wizja lokalna

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie