Numer zapytania	Z182/8442/1
Tytuł zapytania	ZAK/2021/001236 -Wykonanie ogrodzenia zakładu - Animex Iława
Kupiec prowadzący:	Licznerski, Paweł
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2021-12-08 14:05:11
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2021-12-08 15:04:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2021-12-15 14:04:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2021-12-14 09:04:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Dzień dobry,

zapraszam do udziału w postępowaniu **"Wykonanie ogrodzenia zakładu- Animex Iława"**

Specyfikacja:

Demontaż starego i montaż nowego ogrodzenia wg poniższych wytycznych: 1. Uwzględnienie finalnej wysokości min. 1,80 m. ZALECANE dla Agri i Animex ok. 2.0 m !
2. Płot panelowy powinien być w wersji z przetłoczeniami inaczej zwany PANEL 3D - dużo bardziej wytrzymały - Różnica w porównaniu z ogrodzeniami prostymi polega tutaj na zastosowaniu prętów, które są wzdłużnie przetłoczone. W związku z tym ogrodzenie jest sztywne, a jego wypełnienie znacznie bardziej stabilne. Ponadto przetłoczenia w znacznym stopniu przyczyniają się do uatrakcyjnienia wyglądu płotu.
3. Końcówka opłotowania powinna być zagięta (inaczej – ODKOS pojedynczy, lub podwójny patrz zdjęcia poniżej), przez co ogrodzenie staje się ogrodzeniem AGRESYWNYM jest trudniejszy do pokonania i zniechęca potencjalnych nieproszonych gości już samym swoim wyglądem.
4. Sprawdzić mocowanie płotu i przestrzeń pod płotem, tak, aby utrudnić pokonanie ogrodzenia pod nim. Ogólnie w zakładach o specjalnej specyfice produkcji stosuje się podwalinę o wymiarach 30 - 40 cm. Jest ona umieszczona w gruncie na głębokości 20 - 30 cm, a pozostałe 10 cm znajduje się nad powierzchnią. Powodem tego jest ograniczenie możliwości podkopania się pod ogrodzeniem. Panele przytwierdza się w dwóch miejscach do podwaliny. Całkowita wysokość prześwitu pomiędzy fundamentem, a dolną krawędzią wynosić może maksymalnie 5 cm. Ogrodzenie to powinno być również wyposażone w tzw. odkos pojedynczy lub podwójny.
5. Przy wyborze paneli należy zwrócić uwagę na to, jaką ochronę przeciwkorozyjną oferuje ich producent. Zalecane poprawne zabezpieczenie może być wykonane poprzez ocynk ogniowy, ocynk galwaniczny połączony z lakierowaniem proszkowym oraz ocynk ogniowy połączony z lakierowaniem.
6. Minimalna grubość drutu w płocie panelowym, przyjąłbym ok. 5mm. W marketach też można kupić takie panele, tańsze, ale są one zrobione z drutu 3,8mm – co jest niewystarczającym zabezpieczeniem.

Konieczna wizja lokalna celem obmiaru.-kontakt w celu ustalenia wizyty Wojciech Stachowicz tel. 784 465 924

Data oczekiwanego terminu realizacji projektu - 30.04.2022

PROSZĘ O ZAŁĄCZENIE SZCZEGÓŁOWEGO KOSZTORYSU

Wymagania ogólne:

Oferta powinna zawierać kosztorys (koszty poszczególnych urządzeń, opcji, dostawy, montażu oraz uruchomienia , szkolenia, i innych kosztów niezbędnych do poniesienia)

Warunki i termin płatności - w przypadku zaliczki (nie więcej niż 30 %) przedłożenie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej - draft w załączeniu do akceptacji

Termin realizacji

Minimalny okres **gwarancji** -24 m-ce.

Oferta powinna zawierać informacje dotyczące warunków serwisowych zarówno w okresie obowiązywania gwarancji jak również po jej wygaśnięciu. Jeżeli jest takie rozróżnienie to także z podziałem na godziny pracy lub też dzień powszedni/świąteczny, koszt roboczogodziny i koszt dojazdu

Czas reakcji serwisowej rozumiany jako czas liczony od momentu formalnego zgłoszenia usterki do momentu pojawienia się pracownika serwisu przy urządzeniu (nie dotyczy pomocy online)

Maksymalny czas usunięcia awarii rozumiany jako czas liczony od momentu formalnego zgłoszenia awarii (wynikającej z normalnej eksploatacji)do momentu przywrócenia do stanu technicznego sprzed awarii. Powyższy parametr powinien uwzględniać czas oczekiwania na części zamienne.

Przegląd/konserwacja - ile razy w ciągu trwania gwarancji i po jej upływie, koszt 1 przeglądu

Cena

Grupa Animex zastrzega, że rozpatrywane będą tylko kompletne oferty spełniające wszystkie wymagania ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia.

- swobodnego wyboru oferty.

- odrzucenia którejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamknięcia postępowania lub odrzucenia wszystkich ofert, w dowolnym czasie na każdym etapie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny.

Wszelkie pytania proszę kierować za pomocą platformy Logintrade.

Z poważaniem

Paweł Licznerski

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	pln_wzor Gwarancji Zwrotu Zaliczki_otrzymanej -002-.docx

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Wykonanie ogrodzenia zakładu (zgodnie ze specyfikacją)		1	komplet	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.7	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin realizacji dni kalendarzowe	0.1	Tak	Zniżkowy	Nie
3.	Gwarancja	0.1	Tak	Zwyżkowy	Nie
4.	Czas reakcji serwisowej godziny	0.05	Tak	Zniżkowy	Nie
5.	Maksymalny czas usunięcia awarii godziny	0.05	Tak	Zniżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Miejsce dostawy: siedziba
2.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
3.	Termin płatności: 45 dni
4.	Ważność oferty min. 31.03.2021

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie