

Numer zapytania	Z437/10080/1
Tytuł zapytania	Zawór red z pilotem DP27 DN50 kołnPN25 0,2-17bar / PO137830 2033 KP
Kupiec prowadzący:	Ząbczyński, Mariusz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2025-01-27 14:15:14
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-01-27 16:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-01-28 14:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-01-28 14:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

dotyczy Animex Szczecin

Opis Zawory redukcyjne z pilotem DP27 przeznaczone są do regulacji ciśnienia w instalacjach pary wodnej i gazów. Ze względu na zastosowanie zaworu pilotowego, który pełni rolę wzmacniacza ciśnienia zredukowanego przed doprowadzeniem go pod membranę zaworu głównego, uzyskano - przy niewielkich stopniach redukcji - bardziej płaską charakterystykę przepływu (zależność ciśnienia zredukowanego od przepływu) niż w zwykłych reduktorach membranowych. Okupione to zostało mniejszą przepustowością przy tej samej średnicy zaworu, oraz większą wrażliwością na zanieczyszczenia, osady korozyjne i mokrą parę w instalacji. Zawory DP27 wykonywane są z korpusami z żeliwa sferoidalnego, w kilku odmianach: DP27 wykonanie standardowe, uszczelnienie grzybka i gniazda metal - metal, dla pary wodnej i sprężonego powietrza DP27Y odmiana zaworu DP27, wyposażona w sprężynę kalibrującą o zakresie 0,2 - 3,0 bar, stosowana do aplikacji z niskimi ciśnieniami zredukowanymi DP27E odmiana zaworu DP27, wyposażona w zawór elektromagnetyczny, umieszczony na rurce regulacyjnej. W stanie beznapięciowym zawór elektromagnetyczny (a w konsekwencji zawór redukcyjny) jest zamknięty. DP27G wykonanie specjalne, z miękkim uszczelnieniem grzybka i zaworu pilotowego (lepszą szczelność), dla sprężonego powietrza i gazów obojętnych (nie stosować dla tlenu !) DP27GY Wykonanie specjalne, z miękkim uszczelnieniem grzybka i zaworu pilotowego (lepszą szczelność), dla sprężonego powietrza i gazów obojętnych (nie stosować dla tlenu !) ze sprężyną kalibrującą o zakresie 0,2 - 3,0 bar, stosowany do aplikacji z niskimi ciśnieniami zredukowanymi. DP27R odmiana zaworu DP27, z możliwością zdalnej zmiany ciśnienia zredukowanego, przez zmianę ciśnienia sprężonego powietrza doprowadzonego na membranę pilota. DP27S odmiana zaworu DP27 używana na rynku niemieckim, w której membrany i rurki impulsowe są ze stali nierdzewnej.

Parametry graniczne Ciśnienie nominalne PN25 Maksymalne ciśnienie dopuszczalne 25 bar m przy 120°C Maksymalna temperatura dopuszczalna 232°C przy 21 bar m Minimalna temperatura dopuszczalna -10°C Maksymalne dołotowe ciśnienie robocze dla pary wodnej DP27, DP27Y, DP27R, DP27S 17 bar m DP27E 10 bar m Maksymalna temperatura robocza DP27, DP27Y, DP27R, DP27S 232°C przy 17 bar m DP27E 190°C przy 10 bar m DP27G, DP27GY 120°C przy 25 bar m Minimalna temperatura robocza 0°C Próba hydrauliczna 38 bar m Uwaga ! Dla zaworu wraz z elementami wewnętrznymi, próba hydrauliczna do 25 bar m. Maksymalny stopień redukcji (pdolotowe : zredukowane) 10 : 1

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Zawór red z pilotem DP27 DN50 kołnPN25 0,2-17bar		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Miejsce dostawy: siedziba

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie