Numer zapytania	Z564/10080/1
Tytuł zapytania	sprzęt ratownictwa chemicznego : mierniki osobiste, czujnik bezruchu, komunikacja bezprzewodowa / PO162585 AS / EŁK
Kupiec prowadzący:	Ząbczyński, Mariusz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2025-10-13 11:56:25
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-10-13 12:05:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-10-15 13:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-10-15 12:00:00

Załączniki	nie

Treść zapytania

Proszę o wycenę sprzętu DOKŁADNA SPECYFIKACJA

1 . Super Pass 2-H-Ex
SYGNALIZATOR BEZRUCHU "SUPER PASS II" (WERSJA Z CZUJNIKIEM NA BEZRUCH I TEMPERATURĘ)
Najlżejszy, najmniejszy i najgłośniejszy sygnalizator bezruchu
- Użycie bez aparatu oddechowego
- Wykrywanie bezruchu oraz nadmiernej temperatury
- Obudowa: mocna, trwała, odporna na udary i wysoką temperaturę, półprzezroczysta, wykonana z żółtego poliwęglanu.
- Automatyczne uruchomienie po zdjęciu klucza
- Wyłączenie poprzez założenie klucza i wciśnięcie dwóch przycisków
- Alarm dźwiękowy o głośności 98+ dBA min. mierzone w odległości 3 m
- Rozróżnialność dźwięku: 6 dBA względem hałasu tła
- Alarm świetlny (czerwone diody LED)
- W trybach Wykrywania, Wstępnego Alarmu i Alarmu świeci cała obudowa.
- Automatyczne włączenie alarmu wstępnego po 18-23 sekundach bezruchu
- Automatyczne włączenie alarmu pełnego po 30-35 sekundach bezruchu
- Możliwość ręcznego uruchomienia alarmu
- Jaskrawe, doskonale widoczne lampki sygnalizacji stanu pracy
- Wykrywanie nadmiernej temperatury:
TEMPERATURA OTOCZENIA CZAS DO WZBUDZENIA ALARMU
175 st.C 6 minut
150 st.C 8 minut
120 st.C 10 minut
95 st.C 12 minut
- Zasilanie: bateria alkaliczna 9 V
- Czas pracy: ok. 100 godzin w trybie Wykrywania oraz 2-4 godzin w trybie Alarmu
- Wymiary: długość, szerokość, wysokość: 85 x 55,5 x 46 mm
- Waga: 200 gram (z baterią, bez klucza)
- Wykonanie przeciwwybuchowe - zgodny z dyrektywą 94/9/CE, oznaczony cechą Ex II 1 GEEx ia IIC T4 oraz znakiem CE; IP-67

2
Osobisty przenośny miernik amoniaku
SGT-P NH3 wieloletni, serwisowalny
Zakres pomiarowy do 100 ppm
W komplecie z ładowarką. Miernik zalegalizowany, skalibrowany - gotowy do użytku.

Zestawy podhełmowe z przyciskiem wielkopowierzchniowym PTT do nadawania i odbierania do współpracy z ubraniem gazoszczelnym AlphaTec (Trellchem) dla Ratowników Chemicznych

Radiotelefon MOTOROLA DP4801 EX UHF 1szt + ład.stoł.IMPRES + accu.Li-Ion 2075mAh ATEX, z systemem MAN-DOWN (radiowy czujnik bezruchu)

ATEX Audio Adaptor with Molex Jack PMLN6047A

Zestaw komunikacyjny z mikrofonem kostnym, złącze Nexus, F1XF

Przycisk wielkopowierzchniowy HandyCom PTT dla Motorola DP4801

Hełm F2XR (EN 16471/16473/12492) -
wentylacja, pasek podbródkowy 3 pkt,
naklejki srebrne tekstylne, kolor Hi-Viz Yellow
Spełnia normy CE EN16471:2015, EN16473:2015 oraz EN12492:2012 i EN1385:2012 (z zamontowaną osłoną do ratownictwa wodnego)
Konstrukcja modułowa umożliwiająca łatwy montaż licznych akcesoriów, takich jak gogle ochronne, osłona twarzy oraz pasywna

Zestaw dla osoby kierującej akcją ratowniczą

Radiotelefon MOTOROLA DP4600e UHF 1szt + ład.stoł.IMPRES + accu.IMPRES Li-Ion 2100mA

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Super Pass 2-H-Ex SYGNALIZATOR BEZRUCHU "SUPER PASS II" (WERSJA Z CZUJNIKIEM NA BEZRUCH I TEMPERATURĘ)		4	szt.	Inne
2.	Osobisty przenośny miernik amoniaku SGT-P NH3 wieloletni, serwisowalny Zakres pomiarowy do 100 ppm W komplecie z ładowarką		12	szt.	Inne
3.	Radiotelefon MOTOROLA DP4801 EX UHF 1szt + ład.stoł.IMPRES + accu.Li-Ion 2075mAh ATEX, z systemem MAN-DOWN (radiowy czujnik bezruchu)		2	szt.	Inne
4.	ATEX Audio Adaptor with Molex Jack PMLN6047A		2	szt.	Inne
5.	Zestaw komunikacyjny z mikrofonem kostnym, złącze Nexus, F1XF		2	szt.	Inne
6.	Przycisk wielkopowierzchniowy HandyCom PTT dla Motorola DP4801		2	szt.	Inne
7.	Hełm F2XR (EN 16471/16473/12492) - wentylacja, pasek podbródkowy 3 pkt, naklejki srebrne tekstylne, kolor Hi-Viz Yellow		2	szt.	Inne
8.	Radiotelefon MOTOROLA DP4600e UHF 1szt + ład.stoł.IMPRES + accu.IMPRES Li-Ion 2100mA		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Miejsce dostawy: siedziba

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	tak
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	tak
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie